

delourmel

JARDINAGE

STIHL RT 6112 ZL

Tracteur de pelouse puissant avec un confort extrême en conduite et à l'utilisation. Pour l'entretien des très grandes superficies



Marque : STIHL

Référence : STIHLRT6112ZL

Prix : 5,990.00 €

Critères associés :

Marque : STIHL

Familles produits : TONDEUSE AUTOPORTEE

Usage conseillé : particulier usage occasionnel, particulier usage régulier, domaine usage régulier, domaine usage intensif, PRO usage régulier, 3500 m² et +

DESCRIPTIF

Largeur de coupe : 110 cm **Superficie du terrain :** 8 000 m² **Moteur bicylindre :** B&S série 7160 Intek OHV **Bac de ramassage :** 350 l **Plateau de coupe synchronisé :** les deux lames du plateau de coupe sont décalées de 90 degrés. Leur synchronisation permet aux couteaux de s'emboîter sans contact. Il en résulte une qualité de coupe constante ainsi qu'un transport optimal de l'herbe vers le canal d'éjection. **Embrayage de lame électromagnétique :** depuis le tableau de bord, il est possible d'activer ou de désactiver facilement les lames du plateau de coupe. **Plateau de coupe avec diviseurs :** grâce aux diviseurs, l'herbe est saisie sur les bords du plateau de coupe et acheminée vers la lame. Ceci permet de couper avec une très grande précision les bords de pelouse. **Siège réglable à suspension :** le siège peut être réglé pour s'adapter à la morphologie du conducteur. Il peut être réglé instantanément et sans outil. **Entraînement hydrostatique à pédale unique :** le levier de commande permet de passer de la marche avant à la marche arrière en tout confort, ce qui facilite les manœuvres rapides. La pédale sensible à la pression permet une gradation précise du tempo entre la vitesse maximale et l'arrêt. La pédale de frein séparée assure un arrêt immédiat. **Vidage du bac de ramassage facile** Le bac de ramassage rigide en forme de godet se vide en tout confort sans quitter le siège et se nettoie facilement grâce son design bien pensé

CARACTERISTIQUES

Superficie m² jusqu'à 8.000 Type moteur B&S série 7.160 Intek OHV (bicylindre) Régime moteur tr/min 2.700 Largeur de coupe cm 110 Hauteur de coupe mm 30-110 Bac de ramassage l 350 Poids kg 263 Transmission hydrostatique Niveau de pression sonore mesuré LpA dB(A) 86 Niveau de puissance sonore garanti LwA dB(A) 100 Vibrations siège m/s² 0,5 Vibrations volant m/s² 4,4 Facteur d'incertitude K (siège) m/s² 0,25 Facteur d'incertitude K (Volant) m/s² 2,2 Facteur d'incertitude KpA dB(A) 2 Hauteur du tracteur cm 118 Largeur du tracteur cm 117 Longueur du tracteur avec bac cm 260

[Lien vers la fiche du produit](#)