

delourmel

JARDINAGE

STIHL TONDEUSE ELECTRIQUE POUSSEE RME 443 C

La tondeuse électrique RME 443C STIHL est idéale pour les surfaces de taille moyennes allant jusqu'à 600 m²



Marque : STIHL

Référence : STIHLRME443C

Prix : 399.00 €

Critères associés :

Marque : STIHL

Familles produits : TONDEUSE

Energie : Electrique

Usage conseillé : particulier usage occasionnel, particulier usage régulier, Jusqu'a 600 m²

DESCRIPTIF

Guidon EasyBac : facilite l'accessibilité et la manipulation du bac de ramassage. Par ailleurs, il est réglable en hauteur sur 2 positions et se replie rapidement en un seul geste. **Bac de ramassage novateur possédant** - Une grande capacité de 55 L - Des ouvertures d'aération orientées vers le bas, empêche les brins d'herbe et la poussière de s'échapper vers le haut et d'encrasser l'appareil. - Un témoin de niveau de remplissage et l'ouverture en deux parties le rend facile à vider et à nettoyer. - Une capacité de remplissage à 100 % grâce à l'action combinée de sa forme, du design du carter de coupe et de la forte ventilation de sa lame. **Réglage simple et rapide de la hauteur de coupe centralisé** : il est ainsi possible de régler la hauteur de coupe du gazon sur 5 niveaux (de 30 à 70 mm) grâce à une poignée située sur le côté gauche de la tondeuse. **Tendeurs QuickFix** : permet de rabattre le guidon de la tondeuse en quelques secondes seulement. **Kit Mulching** : il suffit de retirer le bac de ramassage et monter l'obturateur mulching. L'herbe coupée est alors finement hachée et régulièrement répartie sur le gazon : pas besoin de la ramasser. Cela économise du temps et présente l'avantage de redonner au gazon l'humidité et les substances nutritives de l'herbe coupée. **Poignées de transport** : intégrées au carter, elles facilitent les manipulations, tel que levage, chargement et basculement de la machine. Elles servent également de pare-chocs pour protéger le carter en cas de collision accidentelle **Dispositif de maintien du câble** : confort et sécurité, grâce au dispositif de maintien du câble

électrique

CARACTERISTIQUES

Puissance W 1.500 Largeur de coupe cm 41 Hauteur de coupe mm 25-75 Hauteur de coupe 6 positions (centralisée) Poids kg 21 Superficie m² jusqu'à 600 Bac de ramassage l 55 Niveau de pression sonore mesuré LpA dB(A) 82 Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) 96 Facteur d'incertitude KpA dB(A) 2 Facteur d'incertitude K m/s² 0,65 Vibration ahw m/s² 1,3

[Lien vers la fiche du produit](#)