

delourmel

JARDINAGE

RT 4082 STIHL AUTOPORTEE

Rider maniable et compact avec un confort élevé en conduite et à l'utilisation. Pour l'entretien des grandes superficies avec une grande précision.



Marque : STIHL

Référence : STIHLRT4082

Prix : ~~3,849.00~~ €3,499.00 €

Offre valable du 07/07/2023 au 30/06/2024

Critères associés :

Marque : STIHL

Familles produits : TONDEUSE AUTOPORTEE

Energie : Mélange (essence + huile)

Usage conseillé : particulier usage occasionnel, particulier usage régulier, domaine usage régulier, 3500 m² et +

DESCRIPTIF

Embrayage de lame électromagnétique : depuis le tableau de bord, il est possible d'activer ou de désactiver facilement les lames du plateau de coupe. **Plateau de coupe avec diviseurs :** grâce aux diviseurs, l'herbe est saisie sur les bords du plateau de coupe et acheminée vers la lame. Ceci permet de couper avec une très grande précision les bords de pelouse. **Siège réglable à suspension :** le siège peut être réglé pour s'adapter à la morphologie du conducteur. Il peut être réglé instantanément et sans outil. **Entraînement hydrostatique à pédale unique :** le levier de commande permet de passer de la marche avant à la marche arrière en tout confort, ce qui facilite les manœuvres rapides. La pédale sensible à la pression permet une gradation précise du tempo entre la vitesse maximale et l'arrêt. La pédale de frein séparée assure un arrêt immédiat. **Vidage du bac de ramassage facile :** le bac de ramassage rigide en forme de godet se vide en tout confort sans quitter le siège et se nettoie facilement grâce son design bien pensé.

CARACTERISTIQUES

Superficie m² jusqu'à 4.000 Type moteur STIHL EVC 4.000 Régime moteur tr/min 2.700 Largeur de coupe cm 80 Hauteur de coupe mm 35-90 Bac de ramassage l 250 Poids kg 202 Transmission hydrostatique Niveau

de pression sonore mesuré LpA dB(A) 86 Niveau de puissance sonore garanti LwA dB(A) 100 Vibrations
siège m/s² 0,6 Vibrations volant m/s² 3 Facteur d'incertitude K (siège) m/s² 0,3 Facteur d'incertitude K
(Volant) m/s² 1,5 Facteur d'incertitude KpA dB(A) 2 Hauteur du tracteur cm 118 Largeur du tracteur cm 90
Longueur du tracteur avec bac cm 213

[Lien vers la fiche du produit](#)