

# delourmel

## JARDINAGE

### STIHL TRACTEUR TONDEUSE RT 4112 SZ

Tracteur de pelouse à éjection latérale avec un confort élevé en conduite et à l'utilisation. Pour l'entretien des très grandes superficies. Il bénéficie des atouts suivants :



**Marque :** STIHL

**Référence :** STIHLRT4112SZ

**Prix :** 4,059.00 €

#### **Critères associés :**

*Marque :* STIHL

*Familles produits :* TONDEUSE AUTOPORTEE

*Energie :* Mélange (essence + huile)

*Usage conseillé :* particulier usage occasionnel, particulier usage régulier, domaine usage régulier, domaine usage intensif, 3500 m<sup>2</sup> et +

#### **DESCRIPTIF**

**Tonte rapide des grands espaces Plateau de coupe synchronisé :** les deux lames du plateau de coupe sont décalées de 90 degrés. Leur synchronisation permet aux couteaux de s'emboîter sans contact. Il en résulte une qualité de coupe constante ainsi qu'un transport optimal de l'herbe vers le canal d'éjection. **Embrayage de lame électromagnétique :** depuis le tableau de bord, il est possible d'activer ou de désactiver facilement les lames du plateau de coupe. **Plateau de coupe avec diviseurs :** le système de ramassage des deux côtés du plateau de coupe saisit aussi l'herbe sur les bords et l'achemine vers les lames. Ceci permet de couper les bordures avec une très grande précision. **Siège réglable à suspension :** le siège peut être réglé pour s'adapter à quasiment toutes les corpulences. Il peut être réglé instantanément et sans outil à chaque utilisateur. **Entraînement hydrostatique à pédale unique :** tous les modèles sont équipés de l'entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL, le levier de commande permet de passer de la marche avant à la marche arrière en tout confort, ce qui facilite les manœuvres rapides. La pédale sensible à la pression permet une gradation précise du tempo entre la vitesse maximale et l'arrêt. La pédale de frein séparée assure un arrêt immédiat.

#### **CARACTERISTIQUES**

Superficie m<sup>2</sup> jusqu'à 8.000 Type moteur B&S série 7.160 Intek OHV (bicylindre) Régime moteur tr/min 2.950 Largeur de coupe cm 110 Hauteur de coupe mm 35-90 Poids kg 224 Transmission hydrostatique Niveau de pression sonore mesuré LpA dB(A) 86 Niveau de puissance sonore garanti LwA dB(A) 100 Vibrations siège m/s<sup>2</sup> 0,5 Vibrations volant m/s<sup>2</sup> 2,5 Facteur d'incertitude K (siège) m/s<sup>2</sup> 0,25 Facteur d'incertitude K (Volant) m/s<sup>2</sup> 1,25 Facteur d'incertitude KpA dB(A) 1 Hauteur du tracteur cm 118 Largeur du tracteur cm 132 Longueur du tracteur avec bac cm 191

[Lien vers la fiche du produit](#)