

delourmel

JARDINAGE

TRACTEUR TONDEUSE AUTOPORTEE HONDA HF 2625 HTF

HONDA HF 2625 HTF « taillée pour la tonte »



Marque : HONDA

Référence : HONDAHF2625HTF

Prix : 6,490.00 €

Critères associés :

Marque : HONDA

Familles produits : TONDEUSE AUTOPORTEE

Energie : Essence

Usage conseillé : 3500 m² et +

DESCRIPTION

Vous pouvez facilement vous occuper d'une grande pelouse.

Honda Premium tracteur de pelouse est l'un des meilleurs outils de jardin. Couper, pailler et ramasser des feuilles sur une grande pelouse se fera sans effort. Cette gamme premium est une collection délicieuse d'idées d'ingénierie simples mais innovantes, soyez assurés qu'il y en a plus qui le rend indiscutablement le meilleur. Au moment où vous posez les yeux sur le modèle que vous avez choisi, vous remarquerez la différence entre le matériau du siège et l'ajustement des panneaux. Tous les modèles de cette gamme sont également construits autour d'un châssis robuste avec un essieu avant robuste en fonte.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

Mulching sélectif Versamow: Avec un seul levier Honda & Versamow™ le système collectera les débris d'herbe dans le sac ou les déchiquettera finement et les soufflera dans la pelouse pour créer un engrais naturel.

Pro Motor: Tous nos moteurs professionnels sont Over-Head Valve (OHV) et fonctionnalité: manchon de cylindre en fonte, jeu de roulements sur le vilebrequin, filtre à air haute capacité et couvercle de ventilateur en acier.

Optiflow: Un système alimenté par ventilateur sous le plateau de coupe améliore le flux d'air entre le cutter plate-forme et le sac d'herbe de flux d'air élevé.

Vidage électrique du bac de ramassage: Le sac à herbe est ouvert et assisté par un moteur électrique au toucher d'un interrupteur.

Coupe des lames synchrones: Les deux lames ont une zone de coupe qui se chevauche pour créer une tonte précise et éviter toute zone non coupée lors du tournage.

Fonction

Embrayage de lames électromagnétique Optiflow Oui Vidage du bac de ramassage électrique Hauteur de coupe 7 Niveau sonore (dB(A)) 106 Mulching Mulching sélectif Versamow™ Pare-choc arrière optionnel Attache-remorque optionnel

Dimensions

Longueur (mm) 2 480 Largeur (mm) 1 260 Hauteur (mm) 1 120 Poids à vide (kg) 254

Coupe

Matériau du carter (cm) 122 Nombre de lames 2 Synchro or Asynchro Synchro Réglage de hauteur (mm) 30 - 90 Sac de ramassage (Litres) 350

Moteur

Moteur 4-temps OHC V-twin Cylindrée (cm³) 688 Type de moteur GXV660 Puissance nette du moteur (kW/tr/min) 13.8/2 800 Capacité du réservoir d'essence (Litres) 8.4 Capacité du réservoir d'huile (Litres) 2.2 Transmission hydrostatique Vitesse d'avancement (km/h) Progressive 0 - 8.2

Pneus

Roues avant (inches) 15 x 6.00 - 6 Roues arrière (inches) 18 x 8.50 - 8 Rayon de braquage (m) 1.6

CARACTERISTIQUES

Marque

HONDA

Modèle

HF 2622 HTF

Poids

-

Garantie

2 ans (usage particulier)

Energie

Essence

Largeur de coupe

122 cm

Transmission

Hydrostatique

Carter

Acier

Ejection

Arrière

Bac de ramassage

350 L électrique

Broyage / mulching

inclus

Surface conseillée

jusqu'à 7 000 m²

[Lien vers la fiche du produit](#)