

# delourmel

## JARDINAGE

### TRACTEUR TONDEUSE AUTOPORTEE HONDA HF 2625 HMF

La nouvelle HONDA HF 2625 HMF est étudiée pour un travail efficace sur les terrains de très grande taille.



**Marque :** HONDA

**Référence :** HONDAHF2625HMF

**Prix :** 6,290.00 €

#### **Critères associés :**

*Marque :* HONDA

*Familles produits :* TONDEUSE AUTOPORTEE

*Energie :* Essence

*Usage conseillé :* 3500 m<sup>2</sup> et +

#### **DESCRIPTION**

La tondeuse autoportée HONDA HF 2622 HMF allie confort et performance. Dotée d'un moteur bicylindre, la tondeuse autoportée HONDA HF 2622 HMF offre puissance, couple et faible consommation.

Avec sa largeur de tonte de 122 cm, la HONDA HF 2622 HMF est idéale pour les grandes surfaces de gazon, équipée d'une transmission hydrostatique, d'un embrayage électromagnétique, elle est confortable et performante.

Son système breveté de flux d'air Optiflow vous garantit un ramassage optimal quelles que soient les conditions. Équipée du système « Versamow », vous pourrez passer de ramassage à mulching en actionnant aisément un levier

Largeur de coupe 122 cm Type de moteur 4 temps GXV 660 Puissance nette du moteur (kw/tr/min) 13,8 / 2.800 Transmission/nombre de vitesses hydrostatique Vitesse d'avancement progressive 0 - 8,2 km/h Système de coupe double lames synchronisées / éjection arrière Embrayage de lames électromagnétique Réglage de coupe 7 positions, 30-90 mm Capacité du bac de ramassage 350 l Vidage du bac de ramassage manuel Obturateur mulching mulching sélectif Versamow Chargeur de batterie de série Témoin d'essence oui Phares de série, allumage automatique Tableau de bord électronique à LED Pare-choc avant de série, avec plaque en acier Contenance du réservoir 8,4 l Dimensions (L x l x h) 248 x 126 x 112 cm Poids à vide 245 kg

#### **CARACTERISTIQUES**

Marque

HONDA

Modèle

HF 2622 HMF

Poids

-

Garantie

2 ans (usage particulier)

Energie

Essence

Largeur de coupe

122 cm

Transmission

Hydrostatique

Carter

Acier

Ejection

Arrière

Bac de ramassage

350 L

Broyage / mulching

inclus

Surface conseillée

jusqu'à 7 000 m<sup>2</sup>

[Lien vers la fiche du produit](#)